

Betalterminal MP200



- Säker och robust betalterminal med pekskärm
- Hanterar kontaktlösa kort från Mastercard och Visa
- Kommunikerar via WiFi
- Tillgång till alla inlösare via Interpay PSP
- För integration med kassasystem via nätverket
- Bygger på beprövad Linux-arkitektur

Tekniska specifikationer betalterminal MP200

MP200

Processor		32-bit Secure Microprocessor running powerful Linux based OS
Memory Flash/DDRDRAM		128 MB / 64 MB
Display		2.4" Color TFT LCD 320 x 240 pixels (Optional Touchscreen)
Card Reader	Magnetic Stripe	ISO 7810, 7811 & 7813 Triple Track, Bi-Directional
	Contact User Card	ISO 7816 ID-1 1.8V/ 3V/ 5V T=0, T=1
	SAM Card (Optional)	2
	Contactless (Optional)	ISO 14443 Type A, B, ISO 18092 NFC and Mifare® & SONY® FeliCa Working Frequency 13.56MHz
Communications Interface Options		Micro-USB 2.0 x 1
		WiFi / Bluetooth, 2G/ 3G/ 4G
Keypad		16 Backlit Keys
Power Supply	USB	5V / 1A
	Battery	Li Polymer 3.7V / 1150mAh or 2000mAh Detachable
Dimensions (L * W * H)		125 mm x 67.5 mm x 17.8 mm
Weight		162g
Environment	Operating Temperature	0°C to 50°C
	Storage Temperature	-20° to 70°C
	Operating Humidity	5% to 90% non- condensing
	Storage Humidity	5% to 95% non- condensing
Certifications	Security & Payment	PCI PTS, EMV L1 L2, TQM, Visa payWave, MasterCard PayPass, AMEX ExpressPay, JCB J/Speedy, FeliCa, Interac Flash, UnionPay UICS, Discover D-PAS
	Safety, EMC	CE, FCC, BSMI, RoHS
OS		Linux 2.6.32.9
Software		SDK, KMS, CTOS library ISO 8583 library, Crypto library
Crypto		TRNG, DES, T'DES, AES, RSA, MK/SK, DUKPT, T'DES DUKPT



Tel: 08-520 058 60
interpay@interpay.se

Stockholmsvägen 166
SE-187 32 Täby, Sweden

INTERPAY.SE

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.