

Betalterminal V3P



- Säker och robust betalterminal med pekskärm
- Hanterar kontaktlösa kort från Mastercard och Visa
- Kommunikerar via Ethernet
- Tillgång till alla inlösare via Interpay PSP
- För integration med kassasystem via nätverket
- Bygger på beprövad Linux-arkitektur

Tekniska specifikationer betalterminal V3P

V3P Touch

V3P Lite

Processor		32-bit secure microprocessor running powerful Linux based OS at 400 MHz	
Memory	Flash/DDRRAM	128 MB/ 64MB (Up to 256 MB/ 128 MB)	
	Micro-SD Socket	Yes	Yes
Display		3.5" Color TFT LCD with PCT Touch Pad 320 x480 pixels	2.4" Color TFT LCD 320 x 240 pixels
Touch Screen		Yes	No
Card Reader	Magnetic Stripe	ISO 7810,7811 & 7813 Triple Track, Bi- Directional	
	Contact Card	User Card	ISO 7816 ID-1 1.8 V/3V/5V T=0, T=1
		SAM Card (Up to 4)	2
	Contactless (Optional)	ISO 14443 Type A, B, ISO 18092 NFC and Mifare® & SONY® FeliCa Working Frequency 13.56MHz	
Communications Interface Options		Wired	Ethernet, RS232, USB
Indicator	LED- 4	No	Yes
	Audio Buzzer	Yes	Yes
Keypad	Standard Keys	15	15
	Function Keys	No	3
Power Supply		DC 5V/ 1A	
Dimensions (L * W * H)		145 mm x 77 mm x 56.8 mm	
Weight		260g	285g
Environment	Operating Temperature	0°C to 50°C	
	Storage Temperature	-20° to 70°C	
	Operating Humidity	5% to 90% non- condensing	
	Storage Humidity	5% to 95% non- condensing	
Certifications	Security & Payment	PCI PTS, EMV L1 L2, TQM, PBOC L1 L2, Visa payWave, MasterCard PayPass, AMEX ExpressPay, JCB J/Speedy,FeliCa, Interac Flash, UnionPay UICS, Discover D-PAS	
	Safety, EMC	CE, FCC, BSMI, RoHS	
Software		SDK, KMS, TMS, GDB, CTOS library, ISO 8583 library, Crypto library	
Crypto		TRNG, DES, T'DES, AES, RSA, MK/SK, DUKPT, T'DES DUKPT	



Tel: 08-520 058 60
interpay@interpay.se

Stockholmsvägen 166
SE-187 32 Täby, Sweden

INTERPAY.SE

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.